

ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LOS STANDS MODULARES.

Características Stand Modular 1.a.

Moqueta color gris recubierta con plástico protector.
Paredes color blanco.
Estructura de aluminio.
Techo emparrillado (2 x 2 m.).
Iluminación general del stand.
Proyectores 300 W. en carril eléctrico (50 W / m²).
Cuadro eléctrico, magnetotérmico y diferencial con una base de enchufe de 200 W. a 220 V.
Frontis con rótulo estandarizado.
Altura útil interior mínima: 2,35 m.

Características Stand Modular 1.b.

Moqueta color azul eléctrico recubierta con plástico protector.
Paredes color blanco.
Estructura de aluminio.
Techo emparrillado (2 x 2 m.).
Iluminación general del stand.
Proyectores 300 W. en carril eléctrico (50 W / m²).
Cuadro eléctrico, magnetotérmico y diferencial con una base de enchufe de 200 W. a 220 V.
Frontis con rótulo estandarizado.
Altura útil interior mínima: 2,35 m.

Características Stand Modular 1.c.

Moqueta color gris recubierta con plástico protector.
Paredes color haya.
Estructura de aluminio.
Techo emparrillado (2 x 2 m.).
Iluminación general del stand.
Proyectores 300 W. en carril eléctrico (50 W / m²).
Cuadro eléctrico, magnetotérmico y diferencial con una base de enchufe de 200 W. a 220 V.
Frontis con rótulo estandarizado.
Altura útil interior mínima: 2,35 m.